

JIS G 3350 一般構造用軽量形鋼 SSC400 リップ溝形鋼

黒(生地)・めっき鋼板(Z18)・高耐食性めっき鋼板(K27)に続き

県産 カラーC形鋼 生産開始

令和3年6月
生産開始

県内生産すると

- ① 短納期なので在庫の心配なし。
- ② 海上輸送がないので台風の影響なし。
- ③ 必要長さを必要本数だけ対応可能。
(切断長指定可)
- ④ 孔開け加工も対応可能。
- ⑤ 地産地消で持続可能な経済構造へ。



NSMP SSC400 2.3X100X50X20 K5674

※NSMP 日鉄建材株式会社とのOEM生産

※生產品種

SSC400 2.3×60×30×10
SSC400 2.3×75×45×15
SSC400 2.3×100×50×20
SSC400 3.2×100×50×20

※沖縄県産品マーク表示許可

平成29年12月28日 ロール成形品
平成30年 8月31日 美ら鐵(母屋・胴縁)



拓南製作所株式会社

中城村字伊舎堂354番地 ☎ 098-895-2152

JIS K 5674

カラーC形鋼

認証塗料を 使用

★JASS 6(2018)塗料に対応

サイズ

カラーC形鋼 JIS G 3350 (一般構造用軽量形鋼)

C-1.6×60×30×10 ~ C-3.2×150×50×20 (※生産品種以外も対応致します)

上塗適合

※密着性に異常の無い塗料種

塗料	上塗適合
合成樹脂調合ペイント (JIS K 5516 1種、2種)	○
フタル酸樹脂エナメル (JIS K 5572 1種、2種、3種)	○
一般さび止めペイント (JIS K 5621)	○
鉛・クロムフリーさび止めペイント (JIS K 5674)	○
弱溶剤系2液形ポリウレタンエナメル (JIS K 5658建築用耐候性上塗り塗料2級または3級)	○
アクリルシリコン樹脂エナメル (JIS K 5658建築用耐候性上塗り塗料1級または2級)	○
弱溶剤系アクリルシリコン樹脂エナメル (JIS K 5658建築用耐候性上塗り塗料1級または2級)	○
常温乾燥形フッ素樹脂エナメル (JIS K 5658建築用耐候性上塗り塗料1級)	○
弱溶剤系常温乾燥形フッ素樹脂エナメル (JIS K 5658建築用耐候性上塗り塗料1級)	○
つや消合成樹脂エマルジョンペイント (JIS K 5660)	△
エポキシ系樹脂	×

※△は屋内使用に限定されます。

※同系統の塗料種の場合でも内部溶剤の種類、量の違いにより、塗料が溶解したり、チヂミが発生することがあります。

事前に上塗適正評価の上、ご使用をお願い致します。

※その他上塗塗料の適用については別途ご相談ください。

拓南製作所株式会社

中城村字伊舎堂354番地 ☎ 098-895-2152